

Living

VACÍO
VACUUM

LAICA

ADVANCED TECHNOLOGY

Máquina de envasado al vacío
Vacuum sealer

FRESCO PIÙ

CÓDIGO/CODE: VT3217

15 L/min.



PRODUCTO PLUS

- 100 ciclos automáticos consecutivos /
100 consecutive automatic cycles
- Triple tipo de sellado: SENCILLO, DOBLE Y DOBLE EXTENDIDA /
Triple sealing setting: SINGLE, DOUBLE and DOUBLE EXTENDED
- Doble barra de sellado / *Double sealing bar*
- Recoge líquidos extraíble y lavable /
Removable and washable liquid tray
- Mango de bloqueo / *Locking handle*
- Uso con recipientes / *Use with canisters*



V.01

Living

VACÍO
VACUUM

LAICA

ADVANCED TECHNOLOGY

Máquina de envasado al vacío
Vacuum sealer

15 L/min.

FRESCO PIÙ

COMPONENTES DEL PRODUCTO PRODUCT COMPONENTS	Pz./ Pcs	EMBALAJE / PACKAGING DETAILS	
Máquina de vacío / Vacuum Sealer	1	Unidad Master / Master carton	2 pz. / pcs
Rollo de vacío (25x600cm) Vacuum rolls (25x600cm)	1	Peso - Dimensiones Master / Master Weight - Size	6.33 kg – 25 x 42.8 x 27.5 cm
Tubo para recipientes / Hose for canisters	1	Código de barras G/B / G/B barcode	8013240890760
Cortador / Cutter	1	Código de barras caja master / Master carton barcode	18013240890767
Recoge líquidos / Liquid tray	1	DISPONIBILIDAD DE RECAMBIOS / SPARES AVAILABILITY	CÓDIGO / CODE
Manual de instrucciones / Instruction Manual	1	Bolsas y rollos / Bags and Rolls	VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514
		Tubo para recipientes / Hose for canisters	AHI039
		Gomas cámara de aspiración / Gaskets	AHI046
		Recoge líquidos / Liquid tray	AHI044

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / TECHNICAL PRODUCT DETAILS

Dimensiones - Peso neto (accesorios incluidos) / Size - Net weight (accessories included)	40 x 18.3 x 10.4 cm – 2.3 kg
Presión máxima de aspiración (en bar) / Maximum suction pressure (bars)	-0.8 bar
Bomba de aspiración / Suction pump	Sencilla / Single
Bandeja recoge-líquidos extraíble / Removable liquid tray	Disponible / Available
Indicador del estado de avance / Status indicator	Disponible / Available
Uso con contenedores / Canisters use	Disponible / Available
Funciones disponibles / Available functions	100 % automática, función de vacío parcial, vacío manual por impulsos / 100% automatic, partial vacuum function, pulse manual vacuum
Ancho máximo de bolsa / Maximum bags width	30 cm
Protección térmica de seguridad / Safety thermic protection	Disponible / Available
Alimentación y Potencia / Unit power supply and Wattage	AC 220-240V 50Hz – 120W
Rumorosidad a 1 metro / Noise level at 1 meter	<80dB
CE	Producto de conformidad con la Normativa Europea de la Seguridad / Manufactured in compliance with European Safety Standards

CONDICIONES DE USO / OPERATION CONDITIONS

Temperatura - Humedad / Temperature – umidity	+10°C +40°C - ≤85%
Frecuencia de uso / Operation frequency	100 ciclos automáticos consecutivos / 100 consecutive automatic cycles

NOTA/NOTE: La non applicabilità di eventuali aspetti elencati nella colonna di sinistra, è, per i modelli specifici, indicata con l'abbreviazione N/A (non applicabile) nella corrispondente colonna di destra.
The non-applicability of eventual details listed in the left column is indicated with N/A (not applicable) in the right column.