



Ficha de producto

Linea de productos	Estufa de pellet
Marca	Qlima
Modelo	Fura 90
Color	Rojo
Código EAN	8713508709413

Especificaciones técnicas

Entrada de calefacción - nominal	kW	9,7
Capacidad de calefacción (min.-max.) ¹	kW	3 - 8,7
Consumo de pellets (min.-max.)	kg/h	0,7 - 2
Canalizable		único
Herméticamente sellado		No
Consumo (min-máx)	W	300 / 115
Para habitaciones de hasta	m ³	80 - 240
	m ²	32 - 96
Emisión de polvo al 13% O ₂	mg/m ³	12
Emisión NOx al 13% O ₂ (nom. / reducida)	mg/m ³	123 - 135,6
Emisión OGC al 13% O ₂ (nom. / reducida)	%	2,7 - 17
Emisión CO al 13% O ₂ (nom. / Reducida) ²	mg/m ³	0,004 - 0,015
Control		termostático
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Dimensiones (an x p x al)	mm	470 x 476 x 996
Peso neto	kg	91
Capacidad de la Tolva	kg	13
Presión sonora	dB(A)	39 - 52
Evacuación		atrás
Salida de aire (diámetro)	mm	80
Temperatura del gas de combustión (nom. / Reducida)	°C	145,9 / 84,4
Puede ser utilizado en el sistema de combustión combinada		No
Eficiencia (nom. / Reducida)	%	89,5 / 92,7
Autonomía (mín.-máx.)	h	6,5 - 18
Tipo di combustible		Pellet 6x30mm
Clase de eficiencia energética		A+
Garantía ³	años	2



Camión con carga llena
216



AN x P x AL
53,0 x 53,0 x 101,5 cm



Peso bruto
100 kg

¹ Según EN 14785: 2006. La garantía no cubre sellos, revestimientos ignífugos, vidrio o pintura.

² Los pellets deben cumplir con la norma EN + y / o CEN / TX 1496

Contenido del paquete

Estufa de pellet, Control remoto, Manual instalación, Manuel de usuario

Accesorios (no incluido)

Descripción	Código EAN
Control remoto Fiorina/Delfina/Rosada/Diandra	8713508766577

Qlima



Modo de ahorro



1-2-3-4-5

5 velocidades del ventilador



Temporizador



Salida de gases de combustión trasera



Termostato ajustable



Control remoto



Calienta 1 a 2 habitaciones

Características

Canalizable:: Este modelo permite la canalización para transferir el calor a las habitaciones cercanas. Es posible conectarla a 1 los conductos.

Facilidad de funcionamiento: La estufa dispone de un sistema, que enciende la estufa automáticamente una vez activada. La capacidad se regula con un sistema de retroalimentación por computadora y un sensor de temperatura ambiente integrado para lograr la temperatura ambiente deseada. Y luego el calentador reducirá automáticamente su salida de calor a baja, el calentador no se apagará.

Un diseño innovador: Esta estufa de pellets de diseño italiano es elegante y de alta capacidad y eficiencia.

Eficiencia: Con su eficacia objetivamente probada, esta estufa se encuentra entre las máquinas más eficientes disponibles en el mercado.

Función de regulación automática: Un sensor de temperatura ambiente integrado activa el calentador de acuerdo con la temperatura programada. El sistema de encendido de aire caliente se inicia y se apaga una vez que se alcanza la temperatura deseada. Esta función automática se puede programar dos veces al día durante toda la semana.

Patrón de llama: Los calentadores de pellets tienen una gran ventana que revela un patrón de llama atractivo, que incita a un ambiente acogedor en la habitación.

Operación continua: La tiene un tamaño de tolva de 13 kg, lo que permite 18 horas de tiempo de combustión.

Diseño: Un diseño atemporal, el pellet es un complemento elegante para su hogar.

Conveniencia: Los pellets son fáciles de usar y vienen en bolsas. Este combustible ofrece la máxima comodidad, al mismo tiempo que proporciona una calificación de alta eficiencia.

Facil mantenimiento: El mantenimiento básico de la estufa de pellets es fácil de hacer. La limpieza diaria de la olla es muy importante para un rendimiento óptimo. En caso de servicio profesional, todos los componentes de la estufa son fácilmente accesibles y rara vez se separan de la chimenea.

Cómodo de usar: Fácil, limpio y seguro. El combustible de pellets tiene una alta calificación de eficiencia y es conveniente y fácil de usar.

Hecho en Italia: Este calentador ha sido fabricado en Italia según la norma EN 14785: 2006.

La seguridad: Debido a los múltiples sistemas de seguridad, el calentador de pellets reacciona automáticamente a condiciones anormales de operación o exceso de presión de la chimenea con un apagado inmediato.

Intercambiador de calor: Se logra una alta eficiencia debido a un sofisticado intercambiador de calor en combinación con tecnologías modernas de control de software para optimizar el flujo de aire caliente.

Mando a distancia: Con el Mando a distancia fácil de usar, la estufa se puede encender o apagar. También se puede controlar la salida de calor y la temperatura establecida.

Modo SAVE: La estufa se apaga automáticamente cuando la temperatura ambiente es 2°C por encima de la temperatura establecida y se reinicia cuando 2°C por debajo de la temperatura establecida. Este sistema permite ahorrar energía.

Temporizador de 2 semanas de programa: Este temporizador de semana le permite configurar 2 períodos de calentamiento en el transcurso del día. Estas configuraciones son idénticas para todos los días de la semana. Los horarios deben estar dentro del mismo día (0:00 - 24.00h). Ejemplo: intervalo de tiempo 1 = 08.00 -10.00h, intervalo de tiempo 2 = 16.00 - 18.00h. Para cada día individual de la semana, ahora selecciona su preferencia: no hay espacios ni espacio 1 o espacio 2 o ambos espacios.